



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE CAMPOS NOVOS**

Rua Caetano Carlos, 466 - Centro - Campos Novos
CEP: 89620-000 CNPJ: 83.158.105/0001-09 Telefone: (49) 3541-0844
E-mail: compras@samaecn.com.br Site: http://samaecn.com.br

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 1/2026**

Processo Adm.: 7/2026

Data do Processo: 21/01/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 7/2026
b) **Nr. Licitação:** 1/2026 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 05/05/2026
e) **Objeto da Licitação:** *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO*

Participante: 61.090.699 MARIANE MIRANDA (61.090.699/0001-12)

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|----------------|-------------|
| 46 | BOTINA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA - BOTINA DE AMARRAR, DE USO EM DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO, O CALÇADO DEVERÁ FORNECER CONFORTO E ATENDER A TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347. CONFECCIONADO EM COURO LIXADO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, COM O COLARINHO EM NAPA SINTÉTICA SOFT ACOLCHOADO COM ESPUMA DE PU DE APROXIMADAMENTE 15 MM. COSTURA QUADRUPLA NA GÁSPEA. ACOLCHOADO NA REGIÃO DO CALCANHAR. FORRAÇÃO DA GÁSPEA COM MATERIAL DE NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO. CONTRAFORTE DE APROXIMADAMENTE 1.5 MM, PARTE MAIS ESTRUTURADA DO CALCANHAR DEVERÁ FICAR ESCONDIDA ENTRE O AVESSE E O CABEDAL, CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO SOFT, COSTURADA COM SISTEMA STROBEL. SOBRE PALMILHA EM EVA SOFT, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM. SOLADO BI DENSIDADE CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO E INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL COM ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO. A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE, E A 2ª CAMADA É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES PERFURANTES E A ABRASÃO. COM CANAIS DE ESCOAMENTO, E RANHURAS DE ADERÊNCIA. OBS: A BOTINA NÃO PODERÁ CONTER NENHUM TIPO DE MATERIAL METÁLICO EM SUA ESTRUTURA. COM CA | 30,000 | PR | 99,04 | 2.971,20 |
| 57 | COTURNO DE COURO- CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK, PALMILHA GEL, E SOLADO DE BORRACHA FLEXÍVEL COM GRIPS ANTIDERRAPANTES, SOLA REFORÇADA COLADA E COSTURADA. CARACTERÍSTICAS DO SOLADO: BORRACHA EM FORMA DE UNISOLA COM CANAL BLAQUEADO (COSTURADO), FLEXÍVEL COM GRIPS ANTIDERRAPANTES E SOLA REFORÇADA, COLADA E COSTURADA QUE GARANTE MAIS DURABILIDADE AOS CALÇADOS. MODELO ADVENTURE MATERIAL (CABEDAL) - COURO NOBUCK MATERIAL (FORRO) - JACQUARD TECIDO ESPUMADO PALMILHA GEL PU SOLADO DE BORRACHA (COSTURADO). CANO CURTO, FECHAMENTO EM CADARÇO, COR MARROM. TAMANHOS 34 AO 44 | 200,000 | PR | 177,40 | 35.480,00 |
| 58 | CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL - PARA USO ELETRICISTA EM TENSÃO ATÉ 500 V A SECO, TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL | 50,000 | PR | 78,49 | 3.924,50 |

SINTÉTICO RESINADO, COSTURADA PELO PROCESSO STROBEL, FORRO INTERNO EM MATERIAL TÊXTIL, SOLADO BICOMPONENTE DE BORRACHA E POLIURETANO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE. COM CA

Total do Participante: 42.375,70

Participante: AD LICITACOES LTDA (56.900.847/0001-87)

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 13 | CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE - PROTEÇÃO CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO TINTAS, SOLVENTES (QUEROSENE, AGUARRAZ) E SUBSTÂNCIAS SIMILARES, ÓLEOS, GRAXAS, CIMENTOS, COLAS, PÓS, RESINAS E OUTROS PRODUTOS. CREME PROTETOR TIPO GRUPO 3. VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. BISNAGA: 200G, COM CA | 100,000 | FR | 7,66 | 766,00 |
| 17 | JARDINEIRA - EM NYLON EMBORRACHADO COM BOTAS SEM FORRO ACOPLADAS, BOLSO INTERNO, AJUSTE COM CORDÃO E SUSPENSÓRIO COM ENGATE, COM FAIXAS REFLETIVAS E LOGOMARCA DO SAMAE. COM CA. | 30,000 | UND | 184,22 | 5.526,60 |

Total do Participante: 6.292,60

Participante: ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA (43.496.899/0001-98)

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|----------------|-------------|
| 3 | CALÇA DE SEGURANÇA NR10- RISCO 2 ATPV 12.1 CAL/CM ² TECIDO FR 100% ALGODÃO 8.6OZ (290 G/M ²); COM FAIXAS REFLETIVAS; MEIO ELÁSTICO NO CÓS, PASSANTES PARA CINTO, PALA ATRÁS; FECHAMENTO EM BOTÕES COM VISTA; DOIS BOLSOS FRONTAIS; DOIS BOLSOS TRASEIROS; COSTURA REFORÇADA COM LINHA RETARDANTE A CHAMA 100% META ARAMIDA. COM A LOGOMARCA SAMAE BORDADA EM UM DOS BOLSOS, NO TAMANHO APROXIMADO DE 3 CM. COM DOIS BOLSOS DIANTEIROS CHAPADOS E DOIS BOLSOS TRASEIROS E UM BOLSO SANFONADO COM TAMPA E VELCRO NA PERNA ESQUERDA. | 20,000 | UND | 171,00 | 3.420,00 |
| 4 | "CAMISA DE SEGURANÇA NR10 - RISCO 2 ATPV 12.1 CAL/CM ² TECIDO FR 100% ALGODÃO 8.6OZ (290 G/M ²); COM FAIXAS REFLETIVAS; FECHAMENTO FRONTAL EM BOTÕES COM VISTA; MANGAS LONGAS COM FECHAMENTO EM BOTÃO NO PUNHO; GOLA TIPO ESPORTE (ITALIANA) ABOTOADA ATÉ EM CIMA; BOLSO SUPERIOR ESQUERDO. COSTURA REFORÇADA COM LINHA RETARDANTE A CHAMA 100% META ARAMIDA, 01 BOLSO FRONTAL NO LADO ESQUERDO DO PEITO, BORDADO CONTENDO LOGOMARCA SAMAE + NOME DO FUNCIONÁRIO NO TAMANHO APROXIMADO DE 3CM." | 20,000 | UND | 180,00 | 3.600,00 |
| 8 | PEDESTAL- CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DURABILIDADE (BASE - PE, CORPO - PVC, TAMPA - ABS) COM BASE PREENCHIDA EM CONCRETO (PESO APROXIMADO DO CONJUNTO: 4,5 KG) E GANCHOS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DE CORRENTES OU BARRAS DE ISOLAMENTO. | 30,000 | UND | 26,34 | 790,20 |
| 11 | CORDA - EM POLIAMIDA 12MM NORMATIZADA. NBR 18. ROLO DE 50MTS. | 30,000 | RL | 182,99 | 5.489,70 |
| 16 | FITA ZEBRADA - EM ROLO DE 200M X 10CM, COR AMARELA E PRETA. | 300,000 | RL | 6,57 | 1.971,00 |
| 21 | LUVA CONFORTO VAQUETA COBERTURA P - RASPA CONFECCIONADA EM COURO VACUM, TIPO VAQUETA, REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO DE PROTEÇÃO NA VEIA DO PULSO, POSSUI NO DORSO TIRA EM COURO VACUM, TIPO VAQUETA, E FIVELA EM MATERIAL POLIMÉRICO PARA FECHAMENTO. PARA SER USADA SOBRE LUVAS DE BORRACHA, PARA ALTA E BAIXA TENSÃO. TAMANHO: GG. COM CA | 10,000 | PR | 20,00 | 200,00 |
| 31 | LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL - PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO G, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | 30,000 | CX | 24,75 | 742,50 |
| 32 | LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL - PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO M, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | 20,000 | CX | 24,75 | 495,00 |
| 33 | LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL - PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO P, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | 20,000 | CX | 24,75 | 495,00 |
| 34 | LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL - PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO XG, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | 30,000 | CX | 24,75 | 742,50 |
| 36 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO FUME - ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE | 300,000 | UND | 3,85 | 1.155,00 |

| | | | | | |
|----|--|---------|-----|--------|-----------|
| | POLICARBONATO INCOLOR, INCOLOR COM REVESTIMENTO EXTERNO DE FILME PRATEADO ESPELHADO (BRONZE), AMARELO OU CINZA, COM PONTE E APOIO NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL E HASTES TIPO ESPÁTULA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO E SÃO FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS METÁLICOS. COM CA 15649 | | | | |
| 43 | RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF-2(S), COM FORMATO TIPO CONCHA, TAMANHO REGULAR, COM SOLDA TÉRMICA EM SEU PERÍMETRO. SOBRE A CONCHA INTERNA DE SUSTENTAÇÃO EM MICROFIBRAS SINTÉTICAS MOLDADAS A QUENTE EM PROCESSO SEM USO DE RESINA, E MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR CAMADAS DE MICROFIBRAS SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE. A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR É RECOBERTA POR UM NÃO-TECIDO, PODENDO SE APRESENTAR NAS CORES BRANCA OU VERDE, QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE, EVITANDO QUE AS MICROFIBRAS SE SOLTEM. NAS LATERAIS DE CADA PEÇA COM 04 (QUATRO) GRAMPOS METÁLICOS, SENDO DOIS DE CADA LADO, POR ONDE PASSAM AS PONTAS DE 02 (DOIS) TIRANTES ELÁSTICOS. A PARTE SUPERIOR INTERNA DEVE POSSUIR UMA TIRA DE ESPUMA NA COR CINZA, E A PARTE SUPERIOR EXTERNA POSSUIR UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL, AMBOS PARA AJUSTE NASAL. O RESPIRADOR POSSUIR EM SUA PARTE CENTRAL, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. CA | 200,000 | UND | 2,50 | 500,00 |
| 47 | GUARDA PÔ MANGA LONGA MASCULINO- BOLSO SUPERIOR, BORDADO NO BOLSO LOGOMARCA DO SAMAE, DOIS BOLSOS INFERIORES, TIRA DE CASEADO E BOTÕES ESCONDIDO. ABERTURA NAS COSTAS PARA DAR MOVIMENTO, MATERIAL DE CONSPECÇÃO TECIDO BRIM, 100% ALGODÃO, COR DO TECIDO AZUL ROYAL. TAMANHOS A COMBINAR | 10,000 | UND | 93,50 | 935,00 |
| 48 | GUARDA PÔ MANGA CURTA MASCULINO- BOLSO SUPERIOR, BORDADO NO BOLSO LOGOMARCA DO SAMAE, DOIS BOLSOS INFERIORES, TIRA DE CASEADO E BOTÕES ESCONDIDO. ABERTURA NAS COSTAS PARA DAR MOVIMENTO, MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO BRIM, 100% ALGODÃO, COR DO TECIDO AZUL ROYAL. TAMANHOS A COMBINAR. | 10,000 | UND | 89,90 | 899,00 |
| 54 | CINTA DE AMARRAÇÃO COM CATRACA 10 TONELADAS LINHA PESADA - LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 9M, CAPACIDADE 10 TONELADAS COM GANCHO J. FATOR DE SEGURANÇA 2:1. CINTA DE POLIÉSTER, CATRACA E GANCHO BICROMATIZADO. ELASTICIDADE: 7%TEMPERATURA DE TRABALHO: ENTRE -40°C E + 100°C. | 20,000 | CJ | 260,00 | 5.200,00 |
| 55 | SAPATO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO: FECHAMENTO EM ELÁSTICO NA LATERAL, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETO AO CABEDAL, COM A ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (E) E RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE LADRILHO DE CERÂMICA COM SOLUÇÃO DE SABÃO (SLS) E AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE AÇO COM GLICERINA (SRC), COM RESISTÊNCIA DO SOLADO AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. CA | 200,000 | PR | 78,70 | 15.740,00 |
| 56 | SAPATO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA: CALÇADO DE SEGURANÇA ISOLANTE ELÉTRICO TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA E MATERIAL TÊXTIL, FORRO A GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO RESINADO COSTURADA PELO PROCESSO STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SALTO E À PASSAGEM DE CORRENTE ELÉTRICA. COM CA | 200,000 | PR | 77,70 | 15.540,00 |
| 60 | COLETE SALVA VIDAS ATIVA CLASSE III JALECO - HOMOLOGADO PELA MARINHA DO BRASIL CLASSE III. PARA NAVEGAÇÃO EM ÁGUAS ABRIGADAS TAIS COMO; RIOS, LAGOS, BEIRA MAR E ETC. APITO LARANJA COM AMARRAÇÃO E BOLSO. TRÊS FECHOS ACETAL 40 MM PARA AJUSTE DE CINTURA E PEITO. DOIS FECHOS ACETAL 25 MM NAS FITAS ENTREPERNAS. TIRANTES DE POLIPROPILENO PARA AJUSTE NA CINTURA, PEITO E ENTREPERNAS. ACABAMENTO EM VINIL PRETO PARA MAIOR | 20,000 | UND | 185,15 | 3.703,00 |

| | | | | | |
|----|--|--------|-----|--------|----------|
| | CONFORTO E DURABILIDADE. INFORMAÇÕES DE CLASSE E CUIDADOS DE USO NA PARTE INTERNA DO COLETE. TAMANHO: PP = ATÉ 25 KG P = DE 25 KG A 35 KG M = DE 35 A 55 KG G = DE 55 A 110 KG GG = ACIMA DE 110 KG | | | | |
| 66 | MOSQUETÃO TRAVA AUTOMÁTICA D: MATERIAL: AÇO CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA - CARGA DE RUPTURA: 50KN / 11240LBS - CARGA DE RUPTURA ABERTO: 9KN - CARGA DE RUPTURA LATERAL: 9KN - PESO: 260G - ABERTURA: 26MM - DIMENSÕES: 117MM X 76MM- TRAVA: AUTOMÁTICA DE DUPLA AÇÃO | 10,000 | UND | 100,00 | 1.000,00 |
| 72 | CINTO PARAQUEDISTA 6 PONTOS- PARA TRABALHOS COM ELETRICIDADE- CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ ABDOMINAL. CONFECCIONADO EM FITA PRIMÁRIA EM POLIÉSTER DE 45MM. POSSUI 7 PONTOS DE ENGATE, SENDO 2 MEIAS ARGOLAS EM AÇO, NAS LATERAIS E 1 UMBILICAL PARA POSICIONAMENTO, 1 DORSAL EM MEIA ARGOLA DE AÇO E 1 LAÇO PEITORAL EM FITA DE POLIÉSTER, AMBOS PARA RETENÇÃO DE QUEDA E 2 LAÇOS NOS OMBROS EM FITA DE POLIÉSTER PARA SUSPENSÃO E RESGATE EM ESPAÇO CONFINADO. DOTADO DE 7 FIVELAS EM AÇO SEM PINO PARA REGULAGEM, SENDO 2 NAS PERNAS, 2 NA CINTURA, 2 NO SUSPENSÓRIO E 1 NAS COSTAS. POSSUI PORTA FERRAMENTAS EM MANGUEIRA DE PVC TRANSPARENTE. PROTEÇÃO EM E.V.A. NA LOMBAR: (A)180 ± 10MM X (L) 765 ± 10MM E NAS PERNAS: (A) 100 ± 10MM E (L) 380 ± 10MM. POSSUI 1 CONECTOR CLASSE B EM AÇO COM ABERTURA DE 17 +/- 3 MM PARA ELO DE ENGATE. O CINTURÃO DE SEGURANÇA É UTILIZADO COM OS SEGUINTEs TALABARTES E TRAVA-QUEDAS: 1) TALABARTES CONTRA QUEDAS: DG 8009, DG 8010, DG 8011, DG 8015, DG 8020, DG 9100. 2) TALABARTE DE POSICIONAMENTO: DG 9200. 3) TRAVA-QUEDAS DESLIZANTES: DG 9000, DG 9001MA, DG 9010, 4) TRAVA-QUEDAS RETRÁTEIS: DG 9600, DG 9700, DG 9920, DG 9960, DG 9950. COM CA. 46158. | 10,000 | UND | 400,00 | 4.000,00 |
| 73 | CORDA 12MM- ROLO COM APROXIMADAMENTE 50 METROS. - CORDA TIPO BOMBEIRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NR-18. COM COSTURA EM UMA DAS PONTAS. CARGA DE RUPTURA ACIMA DE 2.000 KGF | 10,000 | RL | 182,90 | 1.829,00 |
| 76 | CINTAS DE ELEVAÇÃO- FATOR DE SEGURANÇA 7:1, DE ACORDO COM A NBR 15637-1, OS RELATÓRIOS DE ENSAIO LABORATORIAIS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS E COPIAS DEVERAM SER ENTREGUES JUNTO COM O PRODUTO OU NO FORMATO DIGITAL EM ENDEREÇO DE E-MAIL OU WHATSAPP FORNECIDO PELO SAMAE DEVENDO CONTAR TAMBÉM, INFORMATIVO SOBRE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CINTAS. AS CINTAS DEVEM SER FABRICADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COM COSTURAS REFORÇADAS E CORES DE ACORDO COM A RESISTÊNCIA E AS ALÇAS COM REFORÇOS E PROTEÇÕES. O MATERIAL DAS CINTAS DEVE SER DE ELEVADA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. 30MM CMT = 1T VIOLETA 1M | 30,000 | UND | 14,90 | 447,00 |
| 77 | CINTAS DE ELEVAÇÃO- FATOR DE SEGURANÇA 7:1, DE ACORDO COM A NBR 15637-1, OS RELATÓRIOS DE ENSAIO LABORATORIAIS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS E COPIAS DEVERAM SER ENTREGUES JUNTO COM O PRODUTO OU NO FORMATO DIGITAL EM ENDEREÇO DE E-MAIL OU WHATSAPP FORNECIDO PELO SAMAE DEVENDO CONTAR TAMBÉM, INFORMATIVO SOBRE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CINTAS. AS CINTAS DEVEM SER FABRICADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COM COSTURAS REFORÇADAS E CORES DE ACORDO COM A RESISTÊNCIA E AS ALÇAS COM REFORÇOS E PROTEÇÕES. O MATERIAL DAS CINTAS DEVE SER DE ELEVADA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. 30MM CMT = 1T VIOLETA 2M. | 20,000 | UND | 23,15 | 463,00 |
| 78 | CINTAS DE ELEVAÇÃO- FATOR DE SEGURANÇA 7:1, DE ACORDO COM A NBR 15637-1, OS RELATÓRIOS DE ENSAIO LABORATORIAIS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS E COPIAS DEVERAM SER ENTREGUES JUNTO COM O PRODUTO OU NO FORMATO DIGITAL EM ENDEREÇO DE E-MAIL OU WHATSAPP FORNECIDO PELO SAMAE DEVENDO CONTAR TAMBÉM, INFORMATIVO SOBRE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CINTAS. AS CINTAS DEVEM SER FABRICADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COM COSTURAS REFORÇADAS E CORES DE ACORDO COM A RESISTÊNCIA E AS ALÇAS COM REFORÇOS E PROTEÇÕES. | 10,000 | UND | 39,50 | 395,00 |
| 79 | CINTAS DE ELEVAÇÃO- FATOR DE SEGURANÇA 7:1, DE ACORDO COM A NBR 15637-1, OS RELATÓRIOS DE ENSAIO LABORATORIAIS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS E COPIAS DEVERAM SER ENTREGUES JUNTO COM O PRODUTO OU NO FORMATO | 10,000 | UND | 70,92 | 709,20 |

| | | | | | |
|----|--|-------|-----|----------|----------|
| 80 | DIGITAL EM ENDEREÇO DE E-MAIL OU WHATSAPP FORNECIDO PELO SAMAE DEVENDO CONTAR TAMBÉM, INFORMATIVO SOBRE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CINTAS. AS CINTAS DEVEM SER FABRICADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COM COSTURAS REFORÇADAS E CORES DE ACORDO COM A RESISTÊNCIA E AS ALÇAS COM REFORÇOS E PROTEÇÕES. O MATERIAL DAS CINTAS DEVE SER DE ELEVADA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. 60MM CMT = 2T VERDE 4M CINTAS DE ELEVAÇÃO- FATOR DE SEGURANÇA 7:1, DE ACORDO COM A NBR 15637-1, OS RELATÓRIOS DE ENSAIO LABORATORIAIS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS E COPIAS DEVERAM SER ENTREGUES JUNTO COM O PRODUTO OU NO FORMATO DIGITAL EM ENDEREÇO DE E-MAIL OU WHATSAPP FORNECIDO PELO SAMAE DEVENDO CONTAR TAMBÉM, INFORMATIVO SOBRE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CINTAS. AS CINTAS DEVEM SER FABRICADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COM COSTURAS REFORÇADAS E CORES DE ACORDO COM A RESISTÊNCIA E AS ALÇAS COM REFORÇOS E PROTEÇÕES. O MATERIAL DAS CINTAS DEVE SER DE ELEVADA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. 60MM CMT = 2T VERDE 5M | 5,000 | UND | 88,03 | 440,15 |
| 82 | CINTAS DE ELEVAÇÃO- FATOR DE SEGURANÇA 7:1, DE ACORDO COM A NBR 15637-1, OS RELATÓRIOS DE ENSAIO LABORATORIAIS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS E COPIAS DEVERAM SER ENTREGUES JUNTO COM O PRODUTO OU NO FORMATO DIGITAL EM ENDEREÇO DE E-MAIL OU WHATSAPP FORNECIDO PELO SAMAE DEVENDO CONTAR TAMBÉM, INFORMATIVO SOBRE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CINTAS. AS CINTAS DEVEM SER FABRICADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COM COSTURAS REFORÇADAS E CORES DE ACORDO COM A RESISTÊNCIA E AS ALÇAS COM REFORÇOS E PROTEÇÕES. O MATERIAL DAS CINTAS DEVE SER DE ELEVADA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. 120MM CMT = 4T CINZA 5M | 5,000 | UND | 190,00 | 950,00 |
| 83 | CINTAS DE ELEVAÇÃO- FATOR DE SEGURANÇA 7:1, DE ACORDO COM A NBR 15637-1, OS RELATÓRIOS DE ENSAIO LABORATORIAIS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS E COPIAS DEVERAM SER ENTREGUES JUNTO COM O PRODUTO OU NO FORMATO DIGITAL EM ENDEREÇO DE E-MAIL OU WHATSAPP FORNECIDO PELO SAMAE DEVENDO CONTAR TAMBÉM, INFORMATIVO SOBRE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CINTAS. AS CINTAS DEVEM SER FABRICADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COM COSTURAS REFORÇADAS E CORES DE ACORDO COM A RESISTÊNCIA E AS ALÇAS COM REFORÇOS E PROTEÇÕES. O MATERIAL DAS CINTAS DEVE SER DE ELEVADA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. 150MM CMT = 5T VERMELHA 6M | 5,000 | UND | 268,98 | 1.344,90 |
| 85 | CINTAS DE ELEVAÇÃO- FATOR DE SEGURANÇA 7:1, DE ACORDO COM A NBR 15637-1, OS RELATÓRIOS DE ENSAIO LABORATORIAIS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS E COPIAS DEVERAM SER ENTREGUES JUNTO COM O PRODUTO OU NO FORMATO DIGITAL EM ENDEREÇO DE E-MAIL OU WHATSAPP FORNECIDO PELO SAMAE DEVENDO CONTAR TAMBÉM, INFORMATIVO SOBRE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CINTAS. AS CINTAS DEVEM SER FABRICADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COM COSTURAS REFORÇADAS E CORES DE ACORDO COM A RESISTÊNCIA E AS ALÇAS COM REFORÇOS E PROTEÇÕES. O MATERIAL DAS CINTAS DEVE SER DE ELEVADA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. 300MM CMT = 10T LARANJA 10M | 3,000 | UND | 1.290,00 | 3.870,00 |

Total do Participante: 77.066,15

Participante: BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA (36.091.140/0001-60)

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|---------|----------------|-------------|
| 5 | CAPACETE PARA MOTOCICLISTA - CASCO INJETADO EM POLÍMERO ABS DE ALTO IMPACTO VIRGEM, VISEIRA: INJETADA EM POLICARBONATO VIRGEM DE ALTO IMPACTO COM ESPESSURA 2 MM, ACIONAMENTO MANUAL, SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM ENTRADA DE AR FRONTAL SUPERIOR QUE AUXILIAM NA TRANSFERÊNCIA DO CALOR E SAÍDA DE AR QUENTE NA TRASEIRA SUPERIOR DO CAPACETE, SISTEMA DE DESEMBAÇAMENTO DA VISEIRA LOCALIZADO PARTE FRONTAL DA FACE MODULAR, FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO BERÇO DE PROTEÇÃO EM EPS POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) SÓLIDO, COM ALETAS DE CHOQUE QUE AUXILIAM NA DISSIPAÇÃO DE IMPACTO, PROTEÇÃO FACE MODULAR COM REVESTIMENTO EM E.V.A DE ALTA | 15,000 | UND | 397,99 | 5.969,85 |

| | | | | | |
|----|--|---------|-----|--------|----------|
| | DENSIDADE PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, FORRAÇÃO CONFORTO EM ESPUMAS DE MEMÓRIA PARA MELHOR ABSORÇÃO DE IMPACTO E CONFORTO, TECIDOS ANTI ALÉRGICOS E COM ALTA RESISTÊNCIA ABRASIVA, TECIDOS PERFURADOS QUE OTIMIZAM A TRANSFERÊNCIA DE TEMPERATURA INTERNA, APLIQUE EM TECIDO ALCÂNTARA, SISTEMA DE ACIONAMENTO DA FACE MODULAR BOTÃO VERMELHO LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR, SISTEMA DE RETENÇÃO: CINTA JUGULAR DE ENGATE MICROMÉTRICO. COM CERTIFICAÇÃO INMETRO NBR7471. TAMANHO A SER DEFINIDO NO PEDIDO. | | | | |
| 12 | CREME BLOQUEADOR SOLAR - RESISTENTE À ÁGUA, NÃO OLEOSO, ALTA ABSORÇÃO, PROTEÇÃO UVA E UVB, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, COM BICO DOSADOR EM EMBALAGEM DE 2 LTS, FATOR DE PROTEÇÃO 60 FPSA (MÍNIMO), COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. | 10,000 | FR | 246,49 | 2.464,90 |
| 22 | LUVA DE LÁTEX COM PALMA DIAMANTADA - COR AMARELA, COM 37CM DE COMPRIMENTO, ANTIDERRAPANTE, VESTE O ANTEBRAÇO. RESISTENTE A ABRASÃO, CORTE POR LÂMINA, RASGAMENTO, PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. COM CA | 200,000 | PR | 8,07 | 1.614,00 |
| 26 | LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) - FORRADA COM TECIDO DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE COM ACABAMENTO RUGOSO NA PALMA, PUNHO COM ACABAMENTO RETO, NO PUNHO 36 CM. CA | 250,000 | PR | 13,77 | 3.442,50 |
| 28 | LUVA EM PVC PARA USO EM ESGOTO - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE SUEDINE COM REVESTIMENTO NA PALMA, DORSO E DEDOS EM PVC, COM COMPRIMENTO DE PUNHO 66CM, COR VERDE MUSGO. CA | 200,000 | PR | 35,99 | 7.198,00 |
| 39 | PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR - PROTETOR AUDITIVO, DO TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO E METAL QUE MANTÉM AS CONCHAS FIRMEMENTE SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS DO USUÁRIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. POSSUI UMA ÓTIMA ATENUAÇÃO DE 23DB (NRR). COM CA. | 60,000 | UND | 49,08 | 2.944,80 |
| 51 | ESCALA EXTENSIVA 19 DEGRAUS TIPO D E FIBRA VAZADA 3,60 X 6,00 METROS - ESCADA PADRÃO DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E ELETRICIDADE; PERFIL "U", NÃO POSSIBILITA MANUTENÇÃO NÃO CONDUZ ELETRICIDADE; ÓTIMA RESISTÊNCIA A CORROSÃO QUÍMICA; NÃO ENFERRUJA; EQUIPADA COM CORDA E ROLDANA PARA AUMENTAR A ALTURA EXTENSIVA DA ESCADA; BASE ANTI-DESLIZANTE EMBORRACHADA; DEGRAU TIPO "D"; CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 120KG. DIMENSÕES:- ABERTA: 6,00 METROS- FECHADA: 3,60 METROS. NÚMEROS DE DEGRAU: # FECHADA: 12 # ABERTA: 19. | 5,000 | UND | 867,30 | 4.336,50 |
| 64 | JAQUETA PARA MOTOCICLETA IMPERMEÁVEL- DESIGN MODERNO E CAIMENTO PERFEITO NO CORPO; NOVO SISTEMA STOPWATER® DE IMPERMEABILIDADE; JAQUETA EM POLIÉSTER 600D DE ALTA RESISTÊNCIA E CONFORTO; LEVE E DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA A ABRASÃO; LOGOS REFLETIVO SHINE®, MELHORANDO EM 80% A VISIBILIDADE DE OUTRO CONDUTOR PARA O MOTOCICLISTA; TECIDO ELÁSTICO NAS COSTAS PARA MAIOR MOVIMENTAÇÃO E LIBERDADE; PROTETORES INTERNOS REMOVÍVEIS EM E.V.A. NAS COSTAS, OMBRO E COTOVELO; BOTÕES PERSONALIZADOS; AJUSTES NOS BRAÇOS E NA CINTURA; BOLSOS INTERNOS PARA DOCUMENTOS E CÉLULAR IMPERMEÁVEIS; CANALETA INTERNA CENTRAL PARA BLOQUEAR A ENTRADA DE ÁGUA; AJUSTE EM VELCRO NO PUNHO. | 15,000 | UND | 519,99 | 7.799,85 |

Total do Participante: 35.770,40

Participante: COMANDO BRAVO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (48.749.155/0001-51)

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|-------|---------|----------------|-------------|
| 1 | BOIA CIRCULAR RÍGIDA - CLASSE III, DIÂMETRO DE 60CM, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR LARANJA, MATERIAL IMPUTRESCÍVEL, RESISTENTE A FUNGOS, ÁGUA DO MAR, ÁGUA DOCE, PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, COM PROTEÇÃO UV, INTERIOR PREENCHIDO COM POLIURETANO, COM CABO DE POLIPROPILENO DE 10MM TRANÇADO NA BOIA, FIXO EM QUATRO PONTOS. CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: 500KG. COM ACESSÓRIO: CABO DE RETINIDA FLUTUANTE TRANÇADO COM 20MTS DE COMPRIMENTO, | 8,000 | UND | 203,54 | 1.628,32 |

MONOFILADO, FABRICADO EM POLIPROPILENO COM 10MM DE DIÂMETRO, CARGA DE RUPTURA 500KG.

Total do Participante: 1.628,32

Participante: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI (26.729.755/0001-15)

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|----------------|-------------|
| 59 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA - FECHAMENTO EM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, COLARINHO EM MATERIAL TÊXTIL, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM FIBRAS NÃO METÁLICAS FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. COM CA. TAMANHOS 34 AO 45 | 100,000 | PR | 83,90 | 8.390,00 |

Total do Participante: 8.390,00

Participante: GONZALYS MAROCCO LTDA (35.927.957/0001-62)

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 14 | EXTINTOR DE INCÊNDIO - ABC 2KG CAMINHÃO, CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:10-B:C, MATERIAL DA VÁLVULA: LATÃO, DIÂMETRO/RECIPIENTE: 4", ALTURA EXTINTOR (MM): 382, PESO TOTAL (KG): 3,01, HOMOLOGADOS E COM SELO INMETRO. SELO COM VALIDADE DE 5 ANOS | 15,000 | UND | 94,50 | 1.417,50 |
| 25 | LUVA DE SEGURANÇA BANHO NITRÍLICO - POSSUI BANHO EM BORRACHA NITRÍLICA TOTAL QUE GARANTE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS E BOA RESISTÊNCIA ABRASIVA. CONFECCIONADAS EM SUPORTE TÊXTIL, REVESTIDAS NA PALMA E DORSO TOTAL COM LÁTEX NITRILICO, PUNHO DE SEGURANÇA, FORMATO ANATÔMICO. PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E AGENTES QUÍMICOS. COM CA. TAMANHOS 8 E 9, QUANTIDADES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. | 300,000 | PR | 5,40 | 1.620,00 |
| 35 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO - VISOR INCOLOR, COM LENTE DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO, COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ANTE EMBAÇANTE E UVA, VENTILAÇÃO INDIRETA, ARMAÇÃO EM SILICONE E ELÁSTICO DE MEMÓRIA AJUSTÁVEL. ACOMPANHA BOLSA EM NYLON PARA ARMAZENAGEM. LENTES EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB. OFERECE ÓTIMA VEDAÇÃO COBRINDO TODA A REGIÃO EM TORNO DOS OLHOS DO USUÁRIO. POSSUI SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA. COM TIRANTE ELÁSTICO QUE PERMITE AJUSTE. (APROVADO PELA FUNDACENTRO). COM CA. | 10,000 | UND | 20,00 | 200,00 |
| 40 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUGUE - FEITO DE POLÍMERO ULTRA-SOFT-HIPOALERGÊNICO, PROJETADO PARA TER OS MESMOS BENEFÍCIOS QUE O SILICONE. DEVE RESISTIR A DIVERSOS TIPOS DE SUJIDADES E LAVÁVEL. POSSUIR 3 FALANGES QUE PERMITEM UMA PERFEITA ADAPTAÇÃO AOS CANAIS AUDITIVOS. BASE DO PLUG COM TRATAMENTO ANTIDERRAPANTE, PARA FACILITAR O AJUSTE E A CORRETA INSERÇÃO E REMOÇÃO. COR VERDE FLUORESCENTE, COM CORDÃO TÊXTIL DE POLIÉSTER. COM CA. | 200,000 | UND | 1,90 | 380,00 |
| 53 | CINTA DE AMARRAÇÃO COM CATRACA 5 TONELADAS LINHA PESADA- LARGURA 5CM, COMPRIMENTO 9M, CAPACIDADE 5 TONELADAS COM GANCHO J. FATOR DE SEGURANÇA 2:1. CINTA DE POLIÉSTER, CATRACA E GANCHO BICROMATIZADO. NORMA NBR15883. | 20,000 | CJ | 100,00 | 2.000,00 |
| 81 | CINTAS DE ELEVÇÃO- FATOR DE SEGURANÇA 7:1, DE ACORDO COM A NBR 15637-1, OS RELATÓRIOS DE ENSAIO LABORATORIAIS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS E COPIAS DEVERAM SER ENTREGUES JUNTO COM O PRODUTO OU NO FORMATO DIGITAL EM ENDEREÇO DE E-MAIL OU WHATSAPP FORNECIDO PELO SAMAE DEVENDO CONTAR TAMBÉM, INFORMATIVO SOBRE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CINTAS. AS CINTAS DEVEM SER FABRICADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COM COSTURAS REFORÇADAS E CORES DE ACORDO COM A RESISTÊNCIA E AS ALÇAS COM REFORÇOS E PROTEÇÕES. O MATERIAL DAS CINTAS DEVE SER DE ELEVADA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. 90MM CMT = 3T AMARELO 4M | 10,000 | UND | 100,00 | 1.000,00 |

| | | | | | |
|----|--|--------|-----|-------|--------|
| 86 | KIT CAPACETE PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA ROÇADEIRA - CAPACETE + PROTETOR TELA + ABAFADOR PARA ROÇADEIRA. CONJUNTO PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA, FACIAL E AUDITIVA É UM COMBINADO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA, FACIAL, AUDITIVA. VISOR BASCULANTE 90°. PROJETADO PARA TAREFAS FLORESTAIS DE NÍVEL INDUSTRIAL. COBERTURA DE RISCOS: RUÍDOS, GRAVETOS, PARTÍCULAS. COM CA. | 10,000 | KIT | 70,35 | 703,50 |
|----|--|--------|-----|-------|--------|

Total do Participante: 7.321,00

Participante: JANAINA SARETO VOLPI (32.050.743/0001-62)

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 6 | CONES DE PVC- CONFECCIONADO EM PVC, COM 02 FAIXAS REFLETIVAS, POSSUI TAMBÉM UMA BASE DE BORRACHA DE 2,5KG PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE AO EQUIPAMENTO E EVITANDO QUE VIRE. ALTURA: 75CM. REFLETIVO: 20CM. COR LARANJA. COM LOGOMARCA DO SAMAE. | 30,000 | UND | 55,00 | 1.650,00 |
| 7 | CONES EM BORRACHA - FLEXÍVEL COM 02 FAIXAS REFLETIVAS, 50CM DE ALTURA. COM LOGOMARCA DO SAMAE. | 30,000 | UND | 51,00 | 1.530,00 |
| 9 | CONES EM BORRACHA - FLEXÍVEL COM 02 FAIXAS REFLETIVAS, BASE MEDINDO 38X38CM, 75CM DE ALTURA, E ORIFÍCIO NA BASE SUPERIOR. COM LOGOMARCA DO SAMAE. | 30,000 | UND | 70,00 | 2.100,00 |
| 29 | LUVA DE VAQUETA- LUVA DE SEGURANÇA COM CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, COM REFORÇO PALMAR INTERNO EM RASPA NATURAL E ELÁSTICO NO DORSO, ACABAMENTO EM VIÉS E COSTURADA COM LINHA DE NYLON. PUNHOS DE 15, 20 E 25 CM. CA | 150,000 | PR | 18,00 | 2.700,00 |
| 67 | MOSQUETÃO OVAL: TRAVA AUTOMÁTICA. CARGA DE RUPTURA: 30KN. CARGA DE RUPTURA COM MOSQUETÃO ABERTO: 8KN. CARGA DE RUPTURA LATERAL: 16KN. DIMENSÕES: 107MM X 57MM. ABERTURA DO GATILHO: 17MM. MATERIAL: AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA. | 10,000 | UND | 45,37 | 453,70 |

Total do Participante: 8.433,70

Participante: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (18.274.923/0001-05)

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 2 | BOTA GALOCHA BORRACHA - EM PVC IMPERMEÁVEL, NAS CORES AZUL/AMARELA OU PRATA/AMARELA COM AMARRA (POLAINA), ALTURA MÉDIA DO CANO DE 34,5CM + 4CM DE AMARRA, SOLADO: 4,5MM, DESENHO ANTIDERRAPANTE. NUMERAÇÕES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO. NUMERAÇÃO DO 35 AO 46. COM C.A | 150,000 | PR | 49,00 | 7.350,00 |
| 23 | LUVA DE RASPA - CONFECCIONADA EM RASPA COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E DEDOS. - LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E PULSO, COM MAIOR PROTEÇÃO NA PALMA E DEDOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, UTILIZADA EM OPERAÇÕES DE MÉDIA E PESADA DENSIDADE QUE EXIJAM POUCO TATO. CA | 100,000 | PR | 8,99 | 899,00 |
| 27 | LUVA EM PVC PARA USO EM ESGOTO- LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE FIBRAS NATURAIS, REVESTIMENTO EXTERNO EM POLI CLORETO DE VINILA (PVC) E ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE ARENOSA, NA REGIÃO PALMAR, PONTA DOS DEDOS E NO DORSO. COM COMPRIMENTO DE PUNHO 46CM. CA | 300,000 | PR | 15,78 | 4.734,00 |
| 42 | REPELENTE CONTRA INSETOS - DEVE PROTEGER POR NO MÍNIMO 4 HORAS, NÃO OLEOSO, SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, LÍQUIDO OU GEL PARA FÁCIL APLICAÇÃO. | 100,000 | UND | 7,00 | 700,00 |

Total do Participante: 13.683,00

Participante: MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA (02.214.939/0001-84)

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|----------------|-------------|
| 37 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO NAS CORES INCOLOR, INCOLOR COM TRATAMENTO, INCOLOR ESPELHADO, AMARELO, MARROM, CINZA, CINZA COM TRATAMENTO E CINZA ESPELHADO COM CINCO PINOS LOCALIZADOS NA POSIÇÃO DO NARIZ UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DO APOIO NASAL DE PLÁSTICO MALEÁVEL NA CORES INCOLOR E PRETO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR COM | 200,000 | UND | 13,22 | 2.644,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|-----|-------|-----------------|
| | ACABAMENTO EMBORRACHADO PRETO NAS PONTAS ARTICULADAS NA ARMAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS CORES: ARMAÇÃO E VISOR NAS VARIAÇÕES INCOLOR, INCOLOR COM TRATAMENTO, INCOLOR ESPELHADO, AMARELO, MARROM, CINZA, CINZA COM TRATAMENTO E CINZA ESPELHADO, APOIO NASAL INCOLOR E PRETO E HASTES INCOLOR COM PRETO, AMARELO COM PRETO, MARROM COM PRETO E CINZA COM PRETO. COM CA 15684 | | | | |
| 41 | PROTETOR SOLAR - PRODUTO HIPOALERGÊNICO, FORMULADO DE MANEIRA A MINIMIZAR POSSÍVEL SURGIMENTO DE ALERGIA, NÃO COMEDOGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. AUMENTA A PROTEÇÃO DA PELE 99 VEZES E É INDICADO PARA PELE EXTREMAMENTE SENSÍVEL A QUEIMADURAS SOLARES. OFERECE PROTEÇÃO MUITO ALTA. FORMULADO COM FILTROS FOTO ESTÁVEIS, AJUDA A PREVENIR QUEIMADURAS SOLARES CAUSADAS PELOS RAIOS UVB. CONTÉM PROTEÇÃO UVA EQUIVALENTE A, NO MÍNIMO, 1/3 DO FPS DECLARADO (PROTEÇÃO UVB). FATOR 99, FRASCO: 120G. | 100,000 | FR | 34,10 | 3.410,00 |
| 44 | CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO I CLASSE E - ABA FRONTAL COM CASCO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. O CASCO POSSUI A OPÇÃO DE USO INVERTIDO E É APROVADO PARA ALTA TEMPERATURA (AT) E BAIXA TEMPERATURA (BT). O CASCO POSSUI FENDAS LATERAIS DENOMINADAS SLOT PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS (ABAFADORES DE RÚIDOS E PROTETORES FACIAIS). O CASCO PODE OU NÃO POSSUIR FAIXA REFLETIVA. O CASCO PODE SER FORNECIDO COM OU SEM GRAVAÇÃO. AO CAPACETE PODE OU NÃO SER ACOPLADO O ACESSÓRIO KIT MINEIRO COMPOSTO DE SUPORTE PARA ACOPLAGEM DE LANTERNA NA PARTE FRONTAL DO CASCO, FIXADO POR MEIO DE COLA, E CINTA FIXADA POR MEIO DE COLA NA PARTE TRASEIRA PARA PASSAR O FIO DA BATERIA. O CAPACETE PODE SER UTILIZADO COM 3 (TRÊS) TIPOS DIFERENTES DE SUSPENSÃO: 1) SUSPENSÃO MODELO PUSH-KEY. 2) SUSPENSÃO MODELO FASTRAC III 3) CATRACA GIRATÓRIA. OS CASCOS PODEM SER FORNECIDOS NAS CORES AMARELO, AMARELO MANGA, AZUL, AZUL MARINHO, AZUL PASTEL, BEGE, BRANCO, CINZA, CINZA ALUMÍNIO, LARANJA, LARANJA CVRD, MARROM CACAU, MARROM ESCURO, PRETO, ROSA, VERDE, VERDE HIVIZ E VERMELHO. O CAPACETE DE SEGURANÇA PODE SER FORNECIDO COM OU SEM JUGULAR. COM CA | 80,000 | UND | 34,99 | 2.799,20 |
| Total do Participante: | | | | | 8.853,20 |

Participante: RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA (33.159.725/0001-86)

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|----------------|-------------|
| 10 | CONJUNTO DESCARTÁVEL - PROTETOR PARA CHUVA COM CALÇA UMA CAPA DE 75CM, COM CAPUZ, 1 PAR DE BOTAS PLÁSTICA COM 0,15 MICRAS EM VINIL TRANSPARENTE. CONTER ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES DOS PUNHOS, CINTURA, E NOS CALCANHARES. | 400,000 | CJ | 29,11 | 11.644,00 |
| 15 | FITA ADESIVA LUMINOSA - REFLETIVA, DECORATIVA, PARA SEGURANÇA E ALERTA. TIPO REFLETIVO PRISMÁTICO DE ALTA INTENSIDADE, COLA ADESIVA SENSÍVEL A PRESSÃO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL. COMPRIMENTO DA FITA: 2MTS, LARGURA 5CM. | 50,000 | RL | 39,74 | 1.987,00 |
| 24 | LUVA DE RASPA COM ARAMIDA COM FORRO - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, REFORÇO EM COURO NA PALMA DA MÃO E POLEGAR, FORRADA COM TECIDO DE ALGODÃO E ESPUMA NA PALMA E DORSO DA MÃO, COSTURADA EM FIOS DE ARAMIDA, RESISTÊNCIA ANTIVIBRATÓRIA NA PALMA E DORSO DA MÃO, COMPRIMENTO 41CM. COM CA, TAMANHO 10. | 10,000 | PR | 124,29 | 1.242,90 |
| 38 | ÓCULOS PARA ELETRICISTA - ÓCULOS DE SEGURANÇA, ESPELHADO COR AMARELA, CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO AMARELO, COM PONTE E APOIO NASAL INJETADOS NA MESMA PEÇA E CONFECCIONADOS DO MESMO MATERIAL. AS HASTES DO TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO E RECOBERTAS DE BORRACHA MACIA PRETA DO CENTRO ATÉ UMA DAS EXTREMIDADES E FIXADAS NA ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS METÁLICOS. COM CA. | 30,000 | UND | 49,99 | 1.499,70 |
| 45 | TALABARTE DE POSICIONAMENTO E AJUSTADOR - CONFECCIONADO EM CORDA POLIAMIDA, EM FORMATO "I" POSSUI MOSQUETÃO DUPLA TRAVA CONFECCIONADO EM | 20,000 | UND | 164,89 | 3.297,80 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|-----|----------|------------------|
| | DURALUMÍNIO. CORDA DE POLIAMIDA 12MM, GANCHOS (CONECTORES), 2 GANCHOS DE 55MM E 1 DE 17MM, ABS (ABSORVEDOR DE IMPACTO), FITA DUPLA DE POLIÉSTER 45MM, MOSQUETÃO 17MM. | | | | |
| 49 | TAPETE ISOLANTE - CLASSE 3- TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE DO TIPO I; CONSTITUÍDO DE BORRACHA ESPECIAL E SUPERFÍCIE DIAMANTE QUE CARACTERIZA O MATÉRIA COMO ANTIDERRAPANTE E ACABAMENTO TEXTURIZADO PARA FACILITAR A ANCORAGEM AO PISO; DIMENSÕES: 1 M DE COMPRIMENTO X 1 M DE LARGURA. TENSÃO MÁXIMA DE USO: 30KV; POSSUI NÚMERO DE SÉRIE (A CADA METRO DO PRODUTO), LAUDO DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA, TARJA DE IDENTIFICAÇÃO DE CLASSE PADRONIZADO PELA COR E ETIQUETA DE RETESTE; DE ACORDO COM A NORMA ANSI/ASTM - D178 E AS EXIGÊNCIAS DA NR10. | 5,000 | UND | 1.048,99 | 5.244,95 |
| 52 | CINTO UTILITÁRIO DE ELETRICISTA PARA FERRAMENTAS EM COURO LEGÍTIMO: CINTO COM 3,5MM DE ESPESSURA, COSTURADO E REBITADO PARA UMA RESISTÊNCIA EXTRA E COM UMA FIVELA CROMADA. 4 COMPARTIMENTOS PARA SEUS EQUIPAMENTOS, SENDO ELES: 1X PORTA ALICATE, 1X PORTA TRENA, 1X PORTA CHAVES DE FENDA PARA 8 CHAVES, 1X PORTA PARAFUSO. 1,50M | 10,000 | UND | 157,99 | 1.579,90 |
| 61 | FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO - FITA DE PVC REVESTIDO COM ADESIVO SENSÍVEL A PRESSÃO COM EXCELENTE ADESÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA. CORES DISPONÍVEIS CORES SÓLIDAS PRIMÁRIAS: AMARELO, AZUL, BRANCO, VERDE, VERMELHO E PRETO CORES SÓLIDAS ESPECIAIS: ROXO, LARANJA, CINZA E MARROM CORES ZEBRADA: AMARELO/PRETO, BRANCO/VERDE, BRANCO/PRETO. MEDIDAS LARGURA (MM): 48 METRAGEM DO ROLO (MT) : 30 | 30,000 | RL | 17,13 | 513,90 |
| 62 | GARRAFA TÉRMICA- 5 LITROS COR AZUL. | 20,000 | UND | 50,59 | 1.011,80 |
| 68 | FREIO 8 DE RESGATE COM ORELHAS- PARA RESGATES EM ALTURA, COM ORELHAS LATERAIS, FABRICADO EM AÇO INOX. IDEAL PARA TRABALHOS EM ALTURA E RESGATES. PARA CORDAS DE 9 A 12MM. RESISTÊNCIA: 40KN. | 2,000 | UND | 179,98 | 359,96 |
| 70 | BALDE DE METAL - TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR (ALÇA) LATERAL, COR/ACABAMENTO DO BALDE PARA CONCRETO: GALVANIZADO COM ACABAMENTO ENVERNIZADO, CAPACIDADE DO BALDE:10 LITROS. | 15,000 | UND | 24,99 | 374,85 |
| 71 | LUVA DE SEGURANÇA - CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA, DEDOS E DORSO, PUNHO EM MALHA. COR AMARELA OU AZUL. CA 27193 | 200,000 | PR | 8,15 | 1.630,00 |
| Total do Participante: | | | | | 30.386,76 |

Participante: SNAKE COMERCIAL LTDA (53.046.519/0001-77)

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|---------|----------------|-------------|
| 30 | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ALTA TENSÃO - CLASSE 2, 17.000VOLTS. SUPORTAM DESCARGAS ELÉTRICAS DE NO MÁXIMO 17000V. ELAS PROTEGEM AS MÃOS, PUNHOS E A PARTE DOS ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO, ALÉM DE PROTEGER, PERMITEM INDEPENDÊNCIA COMPLETA DE MOVIMENTO DOS DEDOS. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". E CERTIFICADO DE QUALIDADE DAS LUVAS MÃO DIREITA E ESQUERDA (PAR), TAMANHO: 10, ATENDE A NBR 10622:1989. CA | 10,000 | PR | 405,00 | 4.050,00 |

Total do Participante: 4.050,00**Participante: VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (08.763.888/0001-26)**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|----------------|-------------|
| 90 | CONJUNTO IMPERMEÁVEL - COMPOSTO DE JAQUETA E CALÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO EMBORRACHADO COM TECNOLOGIA RIP STOP, COM ESPESSURA DE 0,24MM, COMPOSIÇÃO 55% POLIAMIDA (EXTERNO), E 45% POLICLORETO DE VINILA (INTERNO), TENDO COMO GRAMATURA 155 GR/M². COR: AMARELO, APRESENTAR LAUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO. O FECHAMENTO DO CONJUNTO DEVERÁ SER ATRAVÉS DE OVERLOQUE DE CINCO FIOS E AS COSTURAS PESPONTADAS EM MAQUINA RETA SIMPLES, COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA Nº 60. AS COSTURAS DEVEM TER UMA RESISTÊNCIA À | 100,000 | CJ | 330,00 | 33.000,00 |

TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 10N/MM (SEGUNDO NORMA SATRA TM 180/95). FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER DE NYLON COM 65 CM DE COMPRIMENTO, QUE DEVERÁ SER PROTEGIDO POR VISTA FECHADA EM ZÍPER, MONTADA NO SENTIDO CONTRÁRIO AO DO FECHAMENTO DA JAQUETA. O COMPRIMENTO DO CADARÇO DEVERÁ SER IGUAL À MEDIDA DO CAPUZ, E DEVERA SOBRRAR 200 MM EM CADA LADO. O CORDÃO EM FILAMENTO SINTÉTICO QUE DEVERÁ SER DE 100% POLIPROPILENO COM 5 MM DE ESPESSURA E ALTA RESISTÊNCIA A FRATURA POR FLEXÃO OU FADIGA, BOA ESTABILIDADE TÉRMICA NA COR PRETO. NAS EXTREMIDADES DO CORDÃO DEVERÁ TER REGULADORES COM CURSORES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. O TERMINAL DEVERÁ TER 20 MM DE COMPRIMENTO POR 13 MM DE LARGURA, E O CURSOR 29 MM DE COMPRIMENTO POR 13 MM DE LARGURA. CAPUZ LISO, FIXO E COM ABA, SENDO QUE DEVERÁ TER DOIS ILHOSES EM FERRO NIQUELADO COM ABERTURA DE 7 MM PARA MELHOR PASSAGEM DO CORDÃO. AS MANGAS DEVEM POSSUIR ELÁSTICO EM SUAS EXTREMIDADES PARA AJUSTE, ESSE ELÁSTICO DEVE SER DE BORRACHA REVESTIDA DE ALGODÃO, COM 25 MM DE LARGURA. A VENTILAÇÃO DA JAQUETA ATRAVÉS DE ABERTURAS CIRCULARES COM 20 MM DE DIÂMETRO NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR DO TÓRAX, COBERTAS POR PALA DO MESMO TECIDO. AS ETIQUETAS SERÃO FIXADAS NO CENTRO DO DEGOLO NA PARTE TRASEIRA COM IDENTIFICAÇÃO DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E TAMANHO DA PEÇA. CALÇA CONFECIONADA NO MESMO TECIDO DA JAQUETA, COM CORDÃO DE REGULAGEM NA CINTURA E BAINHA LISA. COM CA. FAIXAS REFLETIVAS: O MATERIAL REFLETIVO DEVERÁ SER PREFERENCIALMENTE MARCA 3M OU SIMILAR NA QUALIDADE, COM APARÊNCIA DIURNA NA COR PRATA METÁLICA. O MATERIAL REFLETIVO DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE MICROESFERAS DE VIDRO DE GRANDE ANGULARIDADE, EXPOSTAS E AGREGADAS EM RESINA APLICADA A TECIDO COMPOSTO DE 65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO, AS FAIXAS REFLETIVAS DEVEM ATENDER A NBR 15.292/2013(ITEM 6.1, TABELA 04). AS FAIXAS REFLETIVAS DEVERÃO TER 50 MM DE LARGURA E SEREM COSTURADAS E IMPERMEABILIZADAS, CONFORME SEGUE: NO TÓRAX EM TODA A SUA CIRCUNFERÊNCIA. NA BARRA DA CALÇA A 30 CM DA BAINHA. NAS MANGAS NA ALTURA DO PEITO. AS FAIXAS REFLETIVAS DEVEM ATENDER A NBR 15.292/2013(ITEM 6.1, TABELA 04). APRESENTAR LAUDO DA FAIXA REFLETIVA. PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO: TODAS AS COSTURAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO, ATRAVÉS DA UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, TAMBÉM SENDO DE EXTREMA FLEXIBILIDADE NÃO COMPROMETENDO A IMPERMEABILIDADE DO EPI. LAUDO DE IMPERMEABILIDADE DO TECIDO E COSTURAS. O CONJUNTO DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MTE (VÁLIDO), AONDE O EPI DEVE TER APRESENTADO NÍVEL 4 NO ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO TRAPEZOIDAL E DEVE SER APROVADO PARA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA. LOGOTIPO: DEVERÁ SER SERIGRAFADO NA PARTE FRONTAL EXTERNA DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO E ACIMA DO REFLETIVO, NA HORIZONTAL, A LOGO DO SAMAE CAMPOS NOVOS. “NAS COSTAS DEVERÁ SER SERI GRAFADO EM TINTA REFLETIVA AS INSCRIÇÕES, EM HORIZONTAL SAMAE E EM BAIXO NA HORIZONTAL A ESCRITA “SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. TAMANHOS: P, M, G, GG E EG.

Total do Participante: 33.000,00

Total Geral: 277.250,83

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|--|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS URBANAS | 39.002.17.512.0018.2059.3.3.90.00.00 | R\$ 268.132,97 |

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
SANITÁRIO NAS ÁRE

39.003.17.512.0022.2060.3.3.90.00.00

R\$ 268.132,97

Campos Novos, 07 de Maio de 2026

.....
.....
Assinatura do Responsável